

## XTAR 5W40 505.01



### Descripción



Lubricante sintético de muy alta calidad desarrollado para vehículos que van equipados con sistemas de post-tratamiento de gases de escape como filtros de partículas DPF/FAP y requieren un aceite de tecnología "Mid SAPS". Especialmente formulado para cumplir la norma "VW 505.01" para los motores diésel Volkswagen AG equipados con Inyector Bomba.

#### Utilización de producto


- o Especialmente en motores gasolina y diésel VW TDI-PD equipados con Inyector Bomba (Pumpe Duse) que equipan los turismos del Grupo VW (Audi, Volkswagen, SEAT y Skoda).
- o En todos aquellos vehículos que requieren un aceite con bajo contenido en cenizas cumpliendo con las exigencias de la especificación ACEA C3, especialmente los de Inyección Directa (TDI).

#### Prestaciones de producto

- o Para sistemas con intervalo regular de cambio de aceite cada 15.000 km ó una vez por año.
- o Garantiza una lubricación adicional antidesgaste frente a los aceites de baja viscosidad SAE 5W30, cuando los motores diésel trabajan a muy elevadas temperaturas del cárter (150°C).
- o Evita la degradación de catalizadores (TWC) y filtros de partículas (DPF) por su moderado contenido en "cenizas, fósforo y azufre", y contribuye en el cumplimiento de las normas medioambientales vigentes.

### Niveles de Calidad

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACEA C3-12, A3/B4-08</li> <li>• MB-Approval 229.31</li> <li>• Renault RN0700/RN0710</li> <li>• GM Dexos 2 (válido para las antiguas GM-LL-A/B-025)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• API SN/CF</li> <li>• BMW Longlife-04</li> <li>• Ford WSS-M2C917A</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VW 502.00/505.00/505.01</li> <li>• Porsche A40</li> <li>• Fiat 9.55535-S2</li> </ul> |
|--|--|---|



### Características Típicas

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO	XTAR 5W40 505.01
Grado SAE	-	-	5W40
Densidad 15°C	g/ml	ASTM D 4052	0,855
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	14,25
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	86,46
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	170
Viscosidad CCS a -30°C	cP	ASTM D 5293	6200
Punto de Congelación	°C	ASTM D 97	-39
Punto de Inflamabilidad V/A	°C	ASTM D 92	>210
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,6
Cenizas sulfatadas	% (m/m)	ASTM D 874	0,75
Viscosidad HTHS a 150°C	cP	ASTM D 4683	3,6

### Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.