



FLUIDE LDS

Ficha de características técnicas



FLUIDO HIDRÁULICO SINTÉTICO

TOTAL

APLICACIONES

- Fluido hidráulico de color naranja para las centrales hidráulicas de los vehículos CITROËN equipados con el sistema "HYDRActive 3".
- No se puede utilizar en aquellos vehículos donde se recomienda utilizar un aceite mineral de color verde fluorescente (LHM Plus)

ESPECIFICACIONES

Homologaciones constructores

- PSA S71 2710

PROPIEDADES

- Fluido supermultigrado.
- Índice de viscosidad extremadamente alto.
- Muy bajo punto de congelación.
- Gran estabilidad térmica.
- Excelente poder lubricante.
- Protección excepcional contra el desgaste y la corrosión.
- Contribuye a hacer más confortable la conducción.

CARACTERÍSTICAS

FLUIDE LDS	Unidades	
Densidad a 15°C	kg / m ³	820
Viscosidad a 40°C	cSt	18
Viscosidad a 100°C	cSt	5,9
Índice de viscosidad	-	320
Viscosidad Brookfield -40°C	cP	1050
Punto de inflamación Cleveland	°C	157
Punto de congelación	°C	-51

Las características mencionadas representan valores típicos.

¡¡ PRECAUCIÓN !!
Este Fluido debe ser utilizado en
Condiciones de extrema limpieza



TOTAL ESPAÑA S.A.U.
Ribera del Loira, 46 – 28042 Madrid
Tel. :91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

FLUIDE LDS
Marzo 2008 / Julio 2010

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.

