



Castrol EDGE Professional M 5W-30

Reforzado con TITANIUM FST™ - Máxima resistencia para un rendimiento superior

Descripción

Castrol EDGE Professional, reforzado con **TITANIUM FST™**, proporciona un lubricante de resistencia sobresaliente para los motores más modernos operando en condiciones más duras y bajo elevadas presiones, nunca vistas anteriormente.

Castrol EDGE Professional es nuestra gama de lubricantes de motor más resistente y avanzada. Su **TITANIUM FST™** dobla la resistencia de la película de lubricante, evitando su fractura y reduciendo la fricción.

Castrol EDGE Professional con **TITANIUM FST™**: ayuda a lograr el máximo rendimiento de su motor.

Castrol EDGE Professional está ahora certificado como "CO2 neutral" conforme a los estándares globales más elevados. Diseñado con Micro-Filtración en orden a cumplir el nuevo estándar de calidad de la gama Castrol Professional y verificado utilizando el nuevo sistema de Castrol de medición óptica de partículas (Optical Particle Measurement System - OPMS) para garantizar la calidad del producto.

Aplicación

Castrol EDGE Professional M 5W-30 es apropiado para su uso en motores de automóviles gasolina ó diesel donde el fabricante recomiende un lubricante con la especificación ACEA C3, API SN y grado SAE 5W-30.

Castrol EDGE Professional M 5W-30 está aprobado para su uso en automóviles donde el fabricante recomiende la especificación MB-Approval 229.52 y grado 5W-30.

Principales Ventajas

Castrol EDGE Professional M 5W-30 le proporciona la confianza para poder exigir el máximo rendimiento motor de los propulsores más modernos de última tecnología, motores altamente sofisticados que operan con un nivel de tolerancias más reducidas y donde se requieren un nivel elevado de protección y lubricantes de baja viscosidad.

Castrol EDGE Professional M 5W-30:

- Maximiza el rendimiento del motor a corto y largo plazo.
- Reduce los depósitos ayudando a maximizar la respuesta del motor.
- Sostiene el máximo rendimiento incluso bajo presión.
- Proporciona un nivel de protección inigualable a lo largo de una variedad de condiciones de conducción y temperaturas.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE Professional M 5W-30
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.4
Viscosidad, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	73
Punto Fluidez	ASTM D97	°C	-42
Punto Inflamacion, PMCC	ASTM D93	°C	210
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.8

Especificaciones

ACEA C3

API SN

MB-Approval 229.52

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol EDGE Professional M 5W-30

22 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA SL., Avenida de la Transición Española, 30, Parque Empresarial Omega. Edificio D, 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

www.castrol.com/es